

## Краска текстурная ARIDAL DECOR



Водно-дисперсионная акриловая текстурная краска ARIDAL DECOR

Мелкофактурный материал на акриловой основе, наносимый на минеральные поверхности для создания декоративного рельефа глубиной до 1,5 мм, позволяющий получать мелкорельефный рисунок. Применяется на новых и ремонтируемых объектах для защиты и декоративной отделки стен внутри помещений по бетонным, оштукатуренным, каменным (из песчаника, гранита, известняка) и окрашенным поверхностям. Скрывает мелкие трещины оснований. Обладает высокой прочностью и долговечностью.

### Технические характеристики

Цвет	Белый
Внешний вид	Густая масса
Плотность	1,7-1,8 г/см <sup>3</sup>
Сухой остаток	Не менее 75%
Расход	0,5-0,8 кг/м <sup>2</sup> зависит от вида и глубины декорируемой поверхности
Колеровка	Вручную и с помощью автоматических колеровочных машин в пастельные тона
Инструмент	Кисть, валик с сотовой структурой для мелких и средних гранул. Шпатель и/или ячеистый поролоновый валик.
Нанесение	При температуре не ниже +8°C и влажности не более 80%.
Время высыхания	При температуре (20±3)°C и влажности 65% до отлипа составляет 1 час, полное высыхание - 2 часа.
Упаковка	Ведро пластиковые 8 кг; 16 кг; 30кг.

### Применение

Краску перед применением тщательно перемешать. На одной стене использовать материал из одной партии. При нанесении кистью или валиком - продукт готов к применению, не разбавлять. Применять при температуре не ниже +8°C и влажности не более 80%.

### Подготовка поверхности

Все минеральные основания (бетон, штукатурка) перед окраской должны иметь возраст не менее 28 суток. Поверхность перед нанесением должна быть сухой, не иметь загрязнений и разделительных веществ (мел, известь, песок). Перед нанесением краски поверхность загрунтовать водно-дисперсионным акриловым грунтом [ARIDAL G1](#).

Для мелящихся и осыпающихся оснований рекомендуется применить грунтовку [ARIDAL G2](#).

При нанесении на глянцевые поверхности (старая масляная краска и эмаль), поверхность обработать мелкой шкуркой и очистить от образования пыли. После этого нанести грунт по старой краске **ARIDAL G6**.

## Нанесение

Наносить кистью, шпателем, валиком и специальными инструментами для декорирования. Чтобы избежать появления стыков на стене, нанесение краски производить от угла до угла. Инструменты после окончания работ промыть водой.

## Время высыхания

При температуре  $(20\pm 3)^{\circ}\text{C}$  и влажности 65% время высыхания до отлипа составляет 1 час, полное высыхание - 2 часа. При более низких температурах время полного высыхания увеличивается. Покрытие полностью начинает отвечать всем своим техническим характеристикам спустя 2-3 недели после нанесения.

## Меры предосторожности

Не наносить при температуре ниже  $+ 8^{\circ}\text{C}$  и влажности выше 65 %. При работе над одним помещением необходимо использовать продукты из одной партии, так как натуральные наполнители, входящие в состав продукта, могут вызывать небольшие расхождения в цвете в зависимости от партии. Необходимо исключить любое нанесение, которое начинается не от угла или стыка, или прерывается на середине стены.

## Хранение

В плотно закрытой оригинальной заводской упаковке при температуре от  $+5^{\circ}\text{C}$  до  $+40^{\circ}\text{C}$ , предохранять от прямых солнечных лучей. Не замораживать.

Приведенные выше технические данные являются справочными и носят рекомендательный характер. Точные характеристики покрытия определяются как свойствами материала, так и технологией нанесения. Указания по применению выданы на основе нашего современного практического опыта и лабораторных испытаний. Наша компания постоянно ведет работу по совершенствованию продукции и технологии, расширению ассортимента и сохраняет за собой право обновления данных о продукции.